LEISTUNGSERKLÄRUNG

DOP 110055214 - DUALINOX 08 (25mm Isolierung)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

DUALINOX 08

Doppelwandige Systemabgasanlage nach EN 1856-1 : 2009

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Durchmesser	**EN 1856-1 : 2009**
Ø 80(78,5) => 300	T600 N1 D Vm L50080 G75
Ø 350 => 450	T600 N1 D Vm L50080 G115
Ø 500 => 600	T600 N1 D Vm L50080 G150
Ø 650 => 750	T600 N1 D Vm L50080 G300

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Abführung der Verbrennungsprodukte von Feuerstätten in die Atmosphäre

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

POUJOULAT Sp. z o.o. - ul. Olszankowa 45 - 05-120 Legionowo - POLEN

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Entfällt

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 2+ und System 4

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Zertifizierungsstelle für die werkseigene Produktkontrolle Nr. 0071 hat die Erstinspektion des Herstellwerks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und das Konformitätszertifikat 0071-CPR-0038 für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist: **Entfällt**

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistungsmerkmale	Harmonisierte technische Spezifikation
9.1 Druckfestigkeit	**Ø80(78,5) -> Ø750: 16m**	EN 1856-1 : 2009
9.2 Feuerwiderstand	**Ø80(78,5) -> Ø300: T600 G75 Ø350 -> Ø450: T600 G115 Ø500 -> Ø600: T600 G150 Ø650 -> Ø750: T600 G300**	
9.3 Gasdichtheit/-leckage	**N1 (<2 l/s.m² - 40 Pa)**	
9.4 Strömungswiderstand des Schornsteinabschnittes Formteile und Aufsätze	**In Übereinstimmung mit der Norm**	
9.5 Wärmedurchlasswiderstand	**0,33 m².K/W - 200°C**	
9.6 Rußbrandbeständigkeit	**Ø80(78,5) -> Ø750: G: T600 - Ja**	
9.7 Heizbeanspruchung bei Nenntemperatur	**Ø80(78,5) -> Ø750: T600**	
9.8 Biegefestigkeit	**Ø80(78,5) -> Ø750: 3m**	
9.9 Nicht senkrechte Montage	**In Übereinstimmung mit der Norm**	
9.10 Eindringen von Kondensat	**Ø80(78,5) -> Ø750: T600: D**	
9.11 Korrosionsbeständigkeit	**Ø80(78,5) -> Ø750: 0,8 mm Vm (1.4404)**	
9.12 Bauteile unter Windlast	**Ø80(78,5) -> Ø750: 3m**	
9.13 Druckfestigkeit	**Ø80(78,5) -> Ø750: 16m**	
9.14 Frost-/ Taubeständigkeit	**Ja**	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller
und in seinem Namen von

Piotr Janczarek

Piotr JANCZAREK
Legionowo, datum 04/06/2025