DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DOP 176053020 - BI-PELLET

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

BI-PELLET

Kominy - Wymagania i metody badań metalowych kominów i kanałów doprowadzających powietrze, wykonanych z dowolnego materiału, przeznaczonych do urządzeń z zamkniętą komorą spalania
EN 14989-2 : 2007

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

	EN 14989-2: 2007
Ø80(78,5)/Ø130 Ø100/Ø150 Ø130/Ø200	T450 N1 W V2 L50040 G100 *(Bi-PELLET jest koncentrycznym systemem kominowym z przestrzenią dostarczającą powietrze potrzebne do spalania)*

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Odprowadzenie produktów spalania pochodzących z urządzeń do atmosfery

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

POUJOULAT Sp. z o.o. - ul. Olszankowa 45 - 05-120 Legionowo - POLSKA

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

Nie dotyczy (B/D)

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 2+: Metalowe kanały wewnętrzne, łączniki przewodów kominowych i instalacji
System 4: Terminal

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Notyfikowana jednostka certyfikująca Wewnątrzzakładową Kontrolę Produkcji N° 0071 przeprowadziła pierwszą kontrolę zakładu produkcyjnego i wewnątrzzakładowej kontroli produkcji jak również prowadzi bieżący nadzór, analizę oraz ocenę Wewnątrzzakładowej Kontroli Produkcji. Jednostka wystawiła certyfikat zgodności 0071-CPR-33902

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy (B/D)

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
9.1 Wytrzymałość na ściskanie	**Ø80(78,5)/Ø130 ->: 25m Ø100/Ø150 ->: 25m Ø130/Ø200 ->: 25m**	EN 14989-2 : 2007
9.2 Odporność ogniowa	**Ø80(78,5)/Ø130 ->: G100 Ø100/Ø150 ->: G100 Ø130/Ø200 ->: G100**	
9.3 Szczelność gazowa/przeciek	**N1 (<2 l/s m² - 40 Pa)**	
9.4 Opór przepływu	**Zgodnie z normą**	
9.5 Opór cieplny	**0 m²K/W - 200°C**	
9.6 Odporność na pożar sadzy	**T450 - Odporny**	
9.7 Odporność termiczna przy normalnych warunkach pracy	**T450**	
9.8 Wytrzymałość na zginanie	**Ø80(78,5)/Ø130 ->: 6m Ø100/Ø150 ->: 6m Ø130/Ø200 ->: 6m**	
9.9 Wytrzymałość przy dotrzymaniu szczelności	**Ø80(78,5)/Ø130 ->: 3m Ø100/Ø150 ->: 3m Ø130/Ø200 ->: 3m**	
9.10 Odporność na działanie kondensatu (chemikaliów)	**T450 - W**	
9.11 Odporność na korozję	**Ø80(78,5)/Ø130 ->: 0.4mm Ø100/Ø150 ->: 0.4mm Ø130/Ø200 ->: 0.4mm V2**	
9.12 Odporność na działanie wiatru (wytrzymałość przy zginaniu)	**Ø80(78,5)/Ø130 ->: 3m Ø100/Ø150 ->: 3m Ø130/Ø200 ->: 3m**	
9.13 Wytrzymałość przy ściskaniu	**Ø80(78,5)/Ø130 ->: 25m Ø100/Ø150 ->: 25m Ø130/Ø200 ->: 25m**	
9.14 Odporność na zamarzanie i odmarzanie	**Przeszedł test**	

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Piotr Janczarek

Piotr JANCZAREK
Legionowo, data 30/05/2025