DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DOP 110055214 - DUALINOX 08 (Wełna o grubości 25 mm)

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

DUALINOX 08

Kominy - Wymagania dotyczące kominów metalowych - EN 1856-1 : 2009

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

	EN 1856-1 : 2009 (8.1)
Ø 80(78,5) => 300	T600 N1 D Vm L50080 G75
Ø 350 => 450	T600 N1 D Vm L50080 G115
Ø 500 => 600	T600 N1 D Vm L50080 G150
Ø 650 => 750	T600 N1 D Vm L50080 G300

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majaca zastosowanie zharmonizowana specyfikacja techniczna:

Odprowadzenie produktów spalania pochodzących z urządzeń do atmosfery

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

POUJOULAT Sp. z o.o. - ul. Olszankowa 45 - 05-120 Legionowo - POLSKA

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

Nie dotyczy (B/D)

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 2+: Metalowe kanały wewnętrzne, łączniki przewodów kominowych i instalacji
System 4: Terminal

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczących wyrobu, który jest ujęty w normie zharmonizowanej:

Notyfikowana jednostka certyfikująca Wewnątrzzakładową Kontrolę Produkcji N° 0071 przeprowadziła pierwszą kontrolę zakładu produkcyjnego i wewnątrzzakładowej kontroli produkcji jak również prowadzi bieżący nadzór, analizę oraz ocenę Wewnątrzzakładowej Kontroli Produkcji. Jednostka wystawiła certyfikat zgodności 0071-CPR-0038

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy (B/D)

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
9.1 Wytrzymałość na ściskanie	**Ø80(78,5) -> Ø750: 16m**	EN 1856-1 : 2009
9.2 Odporność ogniowa	**Ø80(78,5) -> Ø300: T600 G75 Ø350 -> Ø450: T600 G115 Ø500 -> Ø600: T600 G150 Ø650 -> Ø750: T600 G300**	
9.3 Szczelność gazowa/przeciek	**N1 (<2 l/s.m² - 40 Pa)**	
9.4 Opór przepływu	**Zgodny z normą**	
9.5 Opór cieplny	**0,33 m².K/W - 200°C**	
9.6 Odporność na pożar sadzy	**Ø80(78,5) -> Ø750: G: T600 - Tak**	
9.7 Odporność termiczna przy normalnych warunkach pracy	**Ø80(78,5) -> Ø750: T600**	
9.8 Wytrzymałość na zginanie	**Ø80(78,5) -> Ø750: 3m**	
9.9 Wytrzymałość przy dotrzymaniu szczelności	**Zgodny z normą**	
9.10 Odporność na działanie kondensatu (chemikaliów)	**Ø80(78,5) -> Ø750: T600: D**	
9.11 Odporność na korozję	**Ø80(78,5) -> Ø750: 0,8 mm Vm (1.4404)**	
9.12 Odporność na działanie wiatru (wytrzymałość przy zginaniu)	**Ø80(78,5) -> Ø750: 3m**	
9.13 Wytrzymałość przy ściskaniu	**Ø80(78,5) -> Ø750: 16m**	
9.14 Odporność na zamarzanie i odmarzanie	**Zgodny z normą**	

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Piotr Janczarek

Piotr JANCZAREK
Miejsce Legionowo, data 04/06/2025