DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
DOP 114052713 – EASINOX 08

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

EASINOX 08
Metalowe kanały wewnętrzne - EN 1856-2 : 2009
Metalowe łączniki przewodów kominowych - EN 1856-2 : 2009

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikacje wyrobu budowlanego:

	EN 1856-2 : 2009 (8.2)
Ø 130 => 600	T600 N1 D Vm L50080 G 400 M

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mająca zastosowanie zharmonizowana specyfikacja techniczna:

Odprowadzenie produktów spalania pochodzących z urządzeń do atmosfery
Odprowadzenie produktów spalania pochodzących z urządzenia do komina lub wkładu kominowego

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:

POUJOULAT Sp. z o.o. – ul. Olszankowa 45 – 05-120 Legionowo – POLSKA

5. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy dystrybutora:

nie dotyczy (B/D)

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone:

System 2+: Metalowe kanały wewnętrzne, łączniki przewodów kominowych i instalacji
System 4: Terminal

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczących wyrobu, który jest ujęty w normie zharmonizowanej:

Notyfikowana jednostka certyfikująca Wewnątrzzakładową Kontrolę Produkcji N° 0071 przeprowadziła pierwszą kontrolę zakładu produkcyjnego i wewnątrzzakładowej kontroli produkcji jak również prowadzi bieżący nadzór, analizę oraz ocenę Wewnątrzzakładowej Kontroli Produkcji. Jednostka wystawiła certyfikat zgodności 0071-CPR-0040

8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
8.1 Wytrzymałość na ściskanie	**Ø130 -> Ø600: 30m**	EN 1856-2 : 2009
8.2 Odporność ogniowa	**Ø130 -> Ø600: T600 G400M**	
8.3 Szczelność gazowa/przeciek	**N1 (<2 l/s.m² - 40 Pa)**	
8.4 Opór przepływu	**Zgodny z normą**	
8.5 Opór cieplny	**0 m².K/W**	
8.6 Odporność na pożar sadzy	**Ø130 -> Ø600: T600**	
8.7 Odporność termiczna przy normalnych warunkach pracy	**Ø80 -> Ø600: T600**	
8.8 Wytrzymałość na zginanie	**Ø130 -> Ø600: 3m**	
8.9 Wytrzymałość przy dotrzymaniu szczelności	**Zgodny z normą**	
8.10 Odporność na działanie kondensatu (chemikaliów)	**Ø130 -> Ø600: T600 D**	
8.11 Odporność na korozję	**Ø130 -> Ø600: 0,8 mm Vm**	
8.12 Odporność na działanie wiatru (wytrzymałość przy zginaniu)	**Ø130 -> Ø600: 3m**	
8.13 Wytrzymałość przy ściskaniu	**Ø130 -> Ø600: 30m**	
8.14 Odporność na zamarzanie i odmarzanie	**Zgodny z normą**	

9. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi poniżej. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Piotr Janczarek

Piotr JANCZAREK, Dyrektor Zarządzający
Miejsce Legionowo, data 04/06/2025